

# T-3

## METAPACE T-3

Voll ausgestatteter Marken-  
drucker enorm günstig

### Technische Spezifikationen

#### DRUCK

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	max. 250 mm/Sek.
Druckbreite	max. 72 mm
Auflösung	7 Punkte/mm (180 dpi)
Zeichengröße	Font A: 12 x 24, Font B: 9 x 17, Font C: 9 x 24
Sensoren	Paper Near End, Paper End, Cover Open

#### MEDIEN

Verbrauchsmaterial	Thermopapier
Papierzufuhr	Easy paper loading
Breite	79,5 mm +/- 0,5 mm
Rollendurchmesser	max. 82 mm
Medienstärke	0,062–0,075 mm

#### ELEKTRONIK

Speicher	64 Mbit SDRAM, 16 Mbit FlashROM
Schnittstellen	USB 2.0 und Kassenladenanschluss (RJ12) integriert, RS232, LPT, Ethernet, WLAN (optional)
Netzteil	AC 100–240V, 50/60Hz, DC 24V, 2,5A
Barcodes	Alle Standard-1D- und 2D-Barcodes
Emulation	ESC / POS
Lebensdauer	150 km TPH, 1.800.000 Schnitte, 70.000.000 Zeilen

#### SOFTWARE

Treiber	Windows 7, 8, 10 / Linux / VCOM / OPOS / MAC
Emulation	ESC / POS
SDK	Android (ab Version 2.2), iOS (ab Version 5.1.1)

#### BESONDERHEITEN

Lieferumfang	USB Kabel (A/B), Netzteil + Netzkabel (EU), CD (Treiber, Utilities), QSG, Spritzwasser-Abdeckung, Kabelabdeckung, Reinigungsstift, Buzzer, Test-Bonrolle
--------------	--

#### GARANTIE

Dauer	5 Jahre
-------	---------

#### GEHÄUSE

Abmessung (BxHxT)	148 x 150 x 203 mm
Farbe	Schwarz

#### BEDINGUNGEN

Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
	Lagernd: -20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Feuchtigkeit	Betrieb: 10% bis 80% RH
	Lagernd: 10% bis 90% RH

### Highlights

- + Absolut zuverlässiger Thermodirekt-Drucker mit 5 Jahren Garantie
- + Rasanter Druck von Bons und Belegen mit bis zu 250 mm/Sek.
- + Einfacher Anschluss über integrierten USB-Port
- + Vielfältige Optionen: seriell, parallel, Ethernet und WLAN
- + Alles Out of the Box: einfach auspacken und loslegen



AUSPACKEN  
UND LOSLEGEN